

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

SEP - 450 H



MOTOR ve GÜÇ	HONDA GX 160 Benzinli 5.5HP / 4kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
ŞANZUMAN	2 Vites : 1 İleri + 1 Geri Vites
GİDON	Yükseklik ayarlı ve 180 derece dönebilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine montedir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder.
TAŞIMA	Ön kısımda ayarlanabilir, taşıma tekeri var.
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	30/60/90 cm.
AĞIRLIK	50 Kg.

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

SEP - 41



MOTOR ve GÜÇ

HONDA GCV 135 Benzinli 3.5 HP / 2.6kW

ÇALIŞTIRMA

İlk hareket mekanizması

DEBRİYAJ

Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı

ŞANZUMAN

1 İleri vites

TRANSMİSYON

Yağ banyosu içersindeki dişliler ile

TAŞIMA

Ön kısımda ayarlanabilir, taşıma tekeri var.

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

60cm.

GİDON

Yüksekliği ayarlanabilir.

AĞIRLIK

33-Kg

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

SEP - 65



MOTOR ve GÜÇ

- HONDA GX 160 Benzinli 5.5 HP / 4kW
- ENERGY SKE 200 Benzinli 6.5 HP / 4.8kW
- CHANGFA CF 170 Dizel 6.7 HP / 5kW

ÇALIŞTIRMA

İlk hareket mekanizması

DEBRİYAJ

Konik diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı

ŞANZUMAN

3 Vites : 2 İleri + 1 Geri Vites

TRANSMİSYON

Yağ banyosu içersindeki dişliler ile

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

90 cm. Çapa Freze - 60 cm. ayarlanabilir.

GİDON

Yüksekliği ayarlanabilir.

EMNİYET KOLU

Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine montedir.
Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder.

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ



SEP - 113



MOTOR ve GÜÇ	• HONDA GX 200 Benzinli 6.5 HP / 4.8kW • ENERGY SKE 200 Benzinli 6.5 HP / 4.8kW • CHANGFA CF 178 Dizel 6.7 HP / 5kW • LOMBARDINI 15LD 315 Dizel 6.8 HP / 5kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Çok diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	4 Vites : 3 İleri + 1 Geri Vites
TRANSMİSYON	Yağ banyosu içersindeki dişliler ile
KUYRUK MİLİ	2 Adet Kuyruk Mili -1 (Üst) Dişlilerden bağımsız 3600 dev/dak.-1 (Alt) Dişlilerle senkornize
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	85 cm. Çapa Freze - 55 cm. ayarlanabilir.
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine monte edilmiştir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder.
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

SEP - 125



MOTOR ve GÜÇ	• LOMBARDINI 6LD 400 Dizel 8.5HP / 6.2kW • CHANGFA CF 178 Dizel 6.7HP / 5kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Tek diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	4 Vites : 3 İleri + 1 Geri Vites
TRANSMİSYON	Yağ banyosu içerisindeki dişliler ile
KUYRUK MİLİ	2 Adet Kuyruk Mili-1 (Üst) Dişlilerden bağımsız 3600 dev/dak.-1 (Alt) Dişlilerle senkronize
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	90 cm. Çapa Freze
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine montedir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.
AĞIRLIK	Lombardini 6LD 400 ile 119-Kg.

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ



SEP - 132



MOTOR ve GÜÇ	• LOMBARDINI 6LD 400 Dizel 8.5HP / 6.2kW • CHANGFA CF 186 Dizel 10HP / 7.3kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Çok diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	4 Vites : 3 İleri + 1 Geri Vites
TRANSMİSYON	Yağ banyosu içersindeki dişliler ile
KUYRUK MİLİ	2 Adet Kuyruk Mili-1 (Üst) Dişlilerden bağımsız 3600 dev/dak.-1 (Alt) Dişlilerle senkornize
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	90 cm. Çapa Freze
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine monte dir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder,
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.
AĞIRLIK	Lombardini 6LD 400 ile 133-Kg.

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

SEP - 138



MOTOR ve GÜÇ	LOMBARDINI 3LD 510 Dizel 12.2HP / 9kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Tek diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	4 Vites : 3 İleri + 1 Geri Vites
TRANSMİSYON	Yağ banyosu içersindeki dişliler ile
KUYRUK MİLİ	2 Adet K -1 (Üst) Dişlilerden bağımsız 3600 dev/dak -1 (Alt) Dişlilerle senkronize
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	120 cm. Çapa Freze - 60 cm. ayarlanabilir.
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine monte dir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder,
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.
AĞIRLIK	Lombardini 3LD 510 motor ve çapa ile 160-Kg.

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

SEP - SUPER SMART



MOTOR ve GÜÇ	HONDA GX 160 Benzinli 5.5HP (4kW)
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Konik diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	2 Vites : 1 İleri + 1 Geri Vites
DİFERANSİYEL	Diferansiyel kilitleme kolu
P.T.O	1Şaft (Şanzumandan bağımsız ve tek vites) 923 dev/dak.
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	50cm.
GIDON	Yükseklik ayarlı ve 180 derece dönebilir.
EMNİYET KOLU	Motor STOP kolu ile kombine motor durdurma tertibatı
TEKERLEKLER	3.50-6 ebatlarında 2 adet tarım tipi lastik

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

SEP - Rev1000



MOTOR ve GÜÇ	• HONDA GC 160 Benzinli 5HP / 3.7kW • HONDA GX 200 Benzinli 6.5HP / 4.8kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Çok diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	4 Vites : 2 İleri + 2 Geri Vites
DİFERANSİYEL	Diferansiyel kilitleme kolu
P.T.O	1 Şaft 923 dev/dak.
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	50cm.
GİDON	Yükseklik ayarlı ve 180 derece dönebilir.
EMNİYET KOLU	Motor STOP kolu ile kombine motor durdurma tertibatı
TEKERLEKLER	4.00-8 ebatlarında 2 adet tarım tipi lastik

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ



SEP - Rev1700



MOTOR ve GÜÇ	• LOMBARDINI 6LD 400 Dizel 8.5HP / 6.2kW • CHANGFA CF 186 Dizel 10HP / 7.3kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Çok diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	10 Vites : 4 İleri + 1 Geri Vites (Her iki yönde)
DİFERANSİYEL	Diferansiyel kilitleme kolu
P.T.O	Tek shaft (Şanzumandan bağımsız)
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	75cm.
GİDON	Yükseklik ayarlı ve 180 derece dönebilir.
EMNİYET KOLU	Motor STOP kolu ile kombine motor durdurma tertibatı
TEKERLEKLER	5.00-10 ebatlarında 2 adet tarım tipi lastik

ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ

MFC - BC 90



MOTOR ve GÜÇ	HONDA GC 160 Benzinli 5HP / 3.7kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Konik diskli, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	2 Vites : 1 İleri + 1 Geri Vites
DİFERANSİYEL	Blokaj mekanizmalı
FRENLER	Her teker üzerinde bağımsız Mekanik-Park freni
KUYRUK MİLİ	1 Adet Kuyruk mili çıkışı 923 dev/dak.
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	97 cm.
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine montedir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder.
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.
TEKERLEKLER	3.50-6 ebatlarında 2 adet tarım tipi lastik
AĞIRLIK	Honda GC 160 Motor ve 97 cm. bıçak ile 65-Kg.

ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ

MFC - 186



MOTOR ve GÜÇ	• HONDA GX 200 Benzinli 6.5HP / 4.7kW • LOMBARDINI 15LD 315 Dizel 6.8 HP / 5kW • KAMA KD-70 Dizel 6.7HP / 4.9kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Çok diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	6 Vites : 3 İleri + 3 Geri vites
DİFERANSİYEL	Blokaj mekanizmalı
FRENLER	Her teker üzerinde bağımsız Mekanik-Park freni
KUYRUK MİLİ	1 Adet Kuyruk mili çıkışı 923 dev/dak.
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	Bıçak boyları : 110cm, 117cm, 127cm, 137cm, 147cm.
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine monte edilmiştir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder.
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.
KAPUT	Gidon için
TEKERLEKLER	4.00-8 ebatlarında 2 adet tarım tipi lastik.

ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ

MFC - 160



MOTOR ve GÜÇ	● HONDA GX 160 Benzinli 5.5HP / 4kW ● KAMA KG 50 Dizel 4.7HP / 3.4kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Çok diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	4 Vites : 2 İleri + 2 Geri vites
DİFERANSİYEL	Blokaj mekanizmalı
FRENLER	Her teker üzerinde bağımsız Mekanik-Park freni
KUYRUK MİLİ	1 Adet Kuyruk mili çıkışı 923 dev/dak.
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	Bıçak boyları : 102 cm, 117cm, 127 cm.
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine montedir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder.
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.
KAPUT	Gidon için
TEKERLEKLER	4.00-8 ebatlarında 2 adet tarım tipi lastik

ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ



MFC - 226



MOTOR ve GÜÇ	• YANMAR L 70 Dizel 7.7 HP / 5.7kW • KAMA KD 100 Dizel 10 HP / 7.4 kW
ÇALIŞTIRMA	İlk hareket mekanizması
DEBRİYAJ	Çok diskli, Kuru tip, Gidon üzerindeki kol ile kumandalı
ŞANZUMAN	8 Vites : 4 İleri + 4 Geri vites
DİFERANSİYEL	Blokaj mekanizmalı
FRENLER	Her teker üzerinde bağımsız Mekanik-Park freni
KUYRUK MİLİ	1 Adet Kuyruk mili çıkışı 923 dev/dak.
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	Bıçak boyları : 127cm, 147cm, 162cm, 167cm.
GİDON	Yüksekliği ayarlanabilir.
EMNİYET KOLU	Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine monte edilmiştir. Kırmızı kolun bırakılmasıyla motor STOP eder.
ADAPTÖR	Cıvata veya somuna gerek duymadan ekipmanların değişmesini sağlar.
KAPUT	Tekerlekler ve gidon için
TEKERLEKLER	4.00-10 ebatlarında 2 adet tarım tipi lastik.